



SMALTO RITOCO

COMPOSTO LIQUIDO BIANCO PER RIPARAZIONI CON APPLICATORE A PENNELLO



DESCRIZIONE PRODOTTO

Composto liquido bianco con applicatore a pennello specifico per riparare graffi, scheggiature e danni su vasche da bagno, lavelli, ecc. Resistente in acqua calda, ai detergenti comuni per uso domestico e alle basi diluite.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per riparare graffi, scheggiature e danni di vario genere su vasche da bagno, lavelli, ecc.

PROPRIETÀ

- Bianco
- Resistente all'acqua, alla temperatura e agli agenti chimici
- Composto liquido per riparazioni di smalto e lacca danneggiati
- Cappuccio dotato di pennello
- Resistente allo scolorimento

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +10°C.

Requisiti delle superfici: Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e prive di olio, grasso e polvere.

Utensili: Pennello applicato al tappo del flacone.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Applicare un velo di composto repair assistant con un pennello e lasciare asciugare per 24 ore. Applicare un secondo strato e lasciare asciugare per altre 24 ore, se necessario. Ripetere il processo più volte, se necessario.

Macchie/Residui: Rimuovere immediatamente i residui ancora freschi con acetone.

Consigli: Se necessario, il composto di riparazione per smalto può essere diluito con acetone; un impasto colorato può essere utilizzato per colorare l'adesivo.

Punti di attenzione: Contiene solventi volatili, facilmente infiammabili, porre pertanto in atto adeguate precauzioni durante l'uso e la conservazione. In caso di applicazione su ampie superfici, assicurare una corretta ventilazione.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	Resina sintetico in un solvente organico
Resistenza alle sostanze chimiche:	Hot water, mineral oil, diluted alkalis and standard household cleaners
Colore:	Bianco
Consistenza:	Viscosità media
Densità ca.:	0,81 g/cm ³
Resistenza finale dopo:	24 ore
Temperatura minima di applicazione:	10 °C
Resistenza minima alla temperatura:	-20 °C
Massima resistenza alla temperatura:	90 °C
Resistenza all'umidità:	Buona
Residuo secco ca.:	46 %
Viscosità:	Liquido
Resistenza all'acqua:	Molto buona

PROPRIETÀ FISILOGICHE

L'adesivo essiccato è inerte, completamente neutro e fisiologicamente inattivo.

FORMATI

Flacone da 23 g

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Riporre in un luogo asciutto, fresco e non soggetto a congelamenti.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.