



BOSTIK SUPERCHIARO SPRAY UNIVERSALE

ADESIVO A CONTATTO SPRAY UNIVERSALE PER DIVERSE APPLICAZIONI:
GRANDI SUPERFICI, MATERIALI DIVERSI, PERMANENTE E RIMOVIBILE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Bostik Superchiaro Spray Universale è un adesivo a contatto per incollaggi di grandi superfici. Incolla in modo permanente o rimovibile. Adatto per incollare vari materiali, adatto anche per Styrofoam®. Valvola erogatrice anti-intasamento. Adesivo spray liquido universale, privo di odore.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per l'incollaggio di carta, cartone, collage, pellicole metalliche, cuoio, feltro, varie materie plastiche, tessuti, Styrofoam®, ecc. fra elementi dello stesso materiale o con altri materiali fra cui legno, ceramica, vetro e altro.

Non indicato per PE, PP.

PROPRIETÀ

- Per incollaggi temporanei e permanenti
- Facile da usare
- Veloce e forte
- Resistente all'umidità
- Molti materiali
- Rimovibile

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +10 °C.

Protezione personale: L'adesivo spray contiene solventi volatili altamente infiammabili. Si devono prendere le dovute precauzioni quando si usa e si conserva questo prodotto. Quando si applica il prodotto su superfici più grandi, assicurarsi che ci sia una buona ventilazione nell'area di lavoro.

Requisiti delle superfici: Le aree da incollare devono essere asciutte e prive di grasso e polvere.

APPLICAZIONI

Resa: 5 m²/l, applicato su entrambi i lati

Modalità di utilizzo:

Agitare la bomboletta prima dell'uso. Assicurarsi che la distanza tra l'ugello di spruzzatura e il materiale da rivestire sia di 20-25 cm. Spruzzare l'adesivo in modo sottile e costante. Incolla: 1. permanente: applicare uno strato sottile e uniforme su entrambe le superfici. Attendere almeno 10 minuti, quindi premere saldamente le parti insieme. Incolla immediatamente: non è più possibile correggere! Maggiore è la pressione, migliore è il risultato dell'incollaggio. La durata della pressione non è essenziale per la resistenza dell'incollaggio. 2. temporaneo: applicare uno strato sottile e uniforme sulla parte che si desidera rimanga rimovibile e attendere almeno 20 minuti. Dopodiché la parte è autoadesiva e può essere fissata e rimossa più volte.

Macchie/Residui: Per pulire parti e attrezzature sporche e per rimuovere macchie, utilizzare alcol detergente (testare prima). Le macchie di adesivo indurito sono difficili da rimuovere.

Consigli: Dopo aver spruzzato, tieni la bomboletta capovolta e premi l'aerosol finché non esce solo propellente e non più colla. Questo impedisce che l'aerosol si ostruisca.

Punti di attenzione: Contenitore pressurizzato. Proteggere la luce solare e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non forare o bruciare, neppure dopo l'uso. Smaltire solo quando è completamente vuoto. Non respirare i vapori. Non spruzzare su fiamme libere o materiali incandescenti. Tenere a distanza dalle fonti di accensione. - Non fumare. Senza un'adeguata ventilazione, sono possibili accumuli di composti potenzialmente esplosivi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Base chimica: | Stirene-butadiene (SBR) |
| Resistenza finale dopo: | 24 ore a 20 °C |
| Tempo di utilizzo: | Incolla immediatamente |
| Massima resistenza alla temperatura: | 50 °C |
| Residuo secco ca.: | 22 % |

FORMATI

200ml; 500ml

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.