



BOSTIK SUPERCHIARO SPRAY PROFESSIONALE

ADESIVO SPRAY A CONTATTO PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI



DESCRIZIONE PRODOTTO

Adesivo spray per applicazioni professionali. Per un'adesione rapida, permanente e resistente all'umidità di una varietà di materiali di peso medio.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per l'incollaggio di carta, cartone, collage, pellicole metalliche, cuoio, feltro, varie materie plastiche, tessuti, Styrofoam®, ecc. fra elementi dello stesso materiale o con altri materiali fra cui legno, ceramica, vetro e altro.

Non indicato per PE, PP.

PROPRIETÀ

Extra forte

Veloce

Incollaggio superficiale

Adatto per molti materiali

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +10 °C.

Protezione personale: L'adesivo spray contiene solventi volatili e altamente infiammabili. È necessario prendere le dovute precauzioni durante l'uso e lo stoccaggio del prodotto. Quando si applica il prodotto su superfici di grandi dimensioni, garantire una buona ventilazione nell'area di lavoro.

Requisiti delle superfici: Le aree da incollare devono essere asciutte e prive di grasso e polvere.

APPLICAZIONI

Resa: 5 m²/l, applicato su entrambi i lati

Modalità di utilizzo:

1. Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grasso (temperatura > +10 °C). 2. Conservare lo spray a temperatura ambiente. 3. Agitare prima dell'uso (almeno 30-40 secondi). 4. Spruzzare in modo fine e uniforme (20 cm di distanza). 5. Trattare entrambe le parti da incollare, lasciare asciugare per 2 minuti e premere con forza. 6. Per la gommapiuma prevedere un tempo di asciugatura di 30 secondi.

Macchie/Residui: Per la pulizia di parti e attrezzature macchiate e per la rimozione delle macchie, utilizzare il detergente (testare prima). Le macchie di adesivo polimerizzato sono difficili da rimuovere.

Consigli: Dopo l'uso, pulire la valvola capovolgendo l'aerosol e premendo l'ugello per circa 5 secondi.

Punti di attenzione: Contenitore pressurizzato. Proteggere la luce solare e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non forare o bruciare, neppure dopo l'uso. Smaltire solo quando è completamente vuoto. Non respirare i vapori. Non spruzzare su fiamme libere o materiali incandescenti. Tenere a distanza dalle fonti di accensione. - Non fumare. Senza un'adeguata ventilazione, sono possibili accumuli di composti potenzialmente esplosivi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	Stirene-butadiene (SBR)
Resistenza finale dopo:	24 ore a 20 °C
Tempo di utilizzo:	Incolla immediatamente
Massima resistenza alla temperatura:	50 °C
Residuo secco ca.:	22 %

FORMATI

500ml

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.